

Die Bestellung

50 mm horizontale AluJalousien



Fart Produkt ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń
tel. 56 623 55 77, export@fartprodukt.pl

Der Besteller.....

.....

.....Die Abwicklungsfrist.....

| die Breite [mm] | die Höhe [mm] | die Anzahl [St.] | die Lamellen-farbe | Art. der Steuerung | | | | Seite der Steuerung [A/B/C/D] | Art der Befestigung [A/B] | Saitenführung | untere Halterung für Saitenführung [B/C/D1/D2] | **** Art des Leiters | | | Montagehöhe der Jalousien* | Bemerkungen |
|-----------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|------|---------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|--|----------------------|------------|------|----------------------------|-------------|
| | | | | Schnuren | ** Wulst-Kette | | *** der Motor | | | | | Schnurleiter | Bandleiter | | | |
| | | | | | Silber | Gold | | | | | | | 25mm | 38mm | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|
| Steuerungseite. | | | | Art der Befestigung. | | Untere Halterungen für Saitenführung. | |
| A: die Verdrehung, das Hochziehen B: das Hochziehen, die Verdrehung C: die Verdrehung, das Hochziehen D: das Hochziehen, die Verdrehung | | | | A: Distanz 4 mm B: Distanz 11 mm | | B: boczne C: dolne | |

* Es ist notwendig zur Herstellung eines Produkts, das die Sicherheitsnormen zum Schutz von Kleinkindern vor versehentlichem Erstickern an der Aufhängeschlaufe erfüllt. ****Achtung** – In der Bestellung für Jalousien, die durch einen Wulst-kettenmechanismus gesteuert wird, sollte die Rinnenbreite angegeben werden - die Lamellen sind 10 mm schmaler als die Rinne. ******* Falls Sie die Motorsteuerung, ausgewählt haben, geben Sie bitte ausgewähltes Motormodell in den Bemerkungen an. ******** Farbe de Leiters - Farbe des Leiters - Standardmäßig wird die Farbe, die ist der Farbe des ausgewählten Lamellen am ähnlichsten, ausgewählt. Wenn Sie eine bestimmte Farbe verwenden möchten, geben Sie bitte das Symbol aus das Muster an. Zuschlag für eine Bandleiter 5%.