Zamówienie.

Żaluzje zewnętrzne fasadowe ze szkrzynką naokienną **BeClever.**

Prowadzenie za pomocą **prowadnic.**

Sp. z o.o. Sp. k. Fart Produkt,
ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń tel./fax 56 652 72 21, 56 658 93 85, biuro@fartprodukt.pl, www.fartprodukt.pl.

*



A bez zabudowy



B1 zabudowa od zewnątrz



B2 zabudowa od wewnątrz



C zabudowa całkowita

****

Wariant 1.
Uchwyt żaluzji: **standard.**
Uchwyt rynny: **standard.**

Wariant 2.
Uchwyt żaluzji: **standard.**
Uchwyt rynny: **automatyczny.**

Wariant 3.
Uchwyt żaluzji: **regulowany.**
Uchwyt rynny: **specjalny.**

Wariant 4.
Uchwyt żaluzji: **regulowany.**
Uchwyt rynny: **automatyczny.**

Lp.	Lamela			Szerokość całkowita [mm]	Wysokość [mm]		Ilość [szt.]	* Typ montażu \ zabudowy (skrzynka w kolorze białym)	Kolory z palety kolorów Fart Produkt			Kolor tekstyliów		Prowadnice aluminiowe				Zestaw	**** Typ uchwytu szyny	Silniki Elero	Silniki Somfy				Silniki sterowanie	
	C80 obrót lameli **90°**	**C80** obrót lameli **180°** **dopłata 5%**	**Z90**		☐ Okna	☐ Całkowita			Lamele	Prowadnice	Belka dolna	Szary	Czarny	** Lewa	*** Typ uchwytów	** Prawa	*** Typ uchwytów			**JA Soft** lub **DK** jeśli>9Nm	**J4 WT PROTECT**	**J4 WT**	**J4 RTS**	**J4 IO homecontrol**	Przełącznik	Pilot

**PROWADNICE

A-pojedyncza



B-do zestawów



*** UCHWYTY PROWADNIC



A1 50-70 mm
A2 70-100 mm
A3 100-170 mm

B1 50-70 mm
B2 70-100 mm
B3 100-145 mm

Nr zamówienia	Środek transportu
Data zamówienia	Data realizacji

UWAGI / RYSUNKI **OD WEWNĄTRZ**

Pieczątka i podpis zamawiającego

Silniki opis:

SOMFY J4WT elektroniczne wyłączniki pozycji krańcowych.
SOMFY J4WT PROTECT elektroniczne wyłączniki pozycji krańcowych, detekcja przeszkód i oblodzenia dla ruchu w górę.

SOMFY RTS silnik z odbiornikiem radiowym, elektroniczne wyłączniki pozycji krańcowych.
SOMFY IO silnik z odbiornikiem radiowym, elektroniczne wyłączniki pozycji krańcowych.

ELERO Soft lub **DK** elektro-mechaniczne wyłączniki pozycji krańcowych, wersja soft z bezgłośnym hamulcem.

Cennik pilotów, przełączników i akcesoriów do silników znajduje się na stronie nr 30. Prosimy zaznaczenie wyboru w tabeli i podanie konkretnego modelu w polu „UWAGI".