ROLETY ZEWNĘTRZNE

(Sk45, Sp-e, Owal, SKP, BeClever, Revo, Opoterm)

Instrukcja użytkowania i konserwacji rolety.

Karta gwarancyjna.

Instrukcja użytkowania

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla użytkownika rolety, należy się z nią zapoznać przed pierwszym uruchomieniem rolety. Zawiera ona niezbędne informacje, gwarantujące bezpieczne użytkowanie i właściwą konserwację rolety. Instrukcję należy zachować przez cały okres użytkowania rolety. W przypadku sprzedaży rolety należy wraz z nią przekazać niniejszą instrukcję.

1. Użytkowanie i obsługa

Roleta i jej elementy składowe zostały tak zaprojektowane, aby żadna z jej części nie zostały trwale odkształcone podczas normalnego użytkowania. Podczas użytkowania rolety należy zwrócić uwagę na następujące zalecenia, których nieprzestrzeganie może doprowadzić do uszkodzenia rolety:

- maksymalnie po 2 tygodniach po zamontowaniu rolet należy zerwać folie samoprzylepne,
- użytkowanie niniejszej rolety dozwolone jest wyłącznie w temperaturze otoczenia pomiędzy - 25°C a + 65°C,
- rolety z napędem elektromechanicznym mogą być używane tylko do pracy w ruchu przerywanym. Ciągła praca rolety nie może przekroczyć 4 minut,
- roleta może być stosowana maksymalnie do 50 cykli otwarć i zamknięć na dobę,
- podczas zamykania rolety należy upewnić się, że na drodze ruchu pancerza nie znajdują się żadne osoby lub przedmioty,
- należy oczyścić pancerz z drobnych zanieczyszczeń, które mogą uszkodzić lakierowaną powłokę kurtyny podczas zwijania,
- nie należy otwierać rolety w przypadku oblodzenia pancerza,
- nie należy dokonywać własnoręcznych napraw i modyfikacji w mechanizmach i konstrukcji rolety, a przypadku nieprawidłowego działania rolety należy bezzwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.

Czynności takie jak wymiana elementów rolety, bądź jakiekolwiek zmiany w jej budowie może wykonywać jedynie uprawniony instalator. W przypadku awarii systemu zawieszenia rolety należy doprowadzić kurtynę do stanu spoczynku i utrzymać bezpiecznie w tym położeniu do momentu przybycia ekipy serwisowej.

2. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania rolet.

- przy silnym wietrze okno należy zamknąć. Podczas nieobecności należy zadbać o to, aby niepojawiła się możliwość powstania przeciągów. Opuszczona roleta przy jednocześnie otwartym oknie może nie wytrzymać obciążenia wiatrem. Podana klasa obciążenia wiatrem jest zagwarantowana tylko i wyłącznie w przypadku zamkniętego okna i opuszczonej całkowicie rolecie.
- zabrania się przesuwania pancerza rolety w górę za pomocą rąk lub jakichkolwiek narzędzi. Próby przesuwania pancerza prowadzą do nieprawidłowego funkcjonowania rolety lub jej uszkodzenia,
- w przypadku zastosowania rolet jako ochrony przeciwsłonecznej nie zaleca się ich całkowitego domykania, zapewniając tym samym cyrkulację powietrza pomiędzy oknem a roletą,
- w czasie mrozów i opadów śniegu może dojść do oblodzenia rolet. W takim przypadku nie należy próbować otwierania i zamykania rolety. Roletę można eksploatować dopiero po usunięciu oblodzenia. O ile istnieje niebezpieczeństwo oblodzenia rolety, należy bezwzględnie wyłączyć automatykę czasową w pilotach.
- nie należy obciążać rolety dodatkowymi obciążnikami. Próby dodatkowego obciążania rolety prowadzą bezpośrednio do jej uszkodzenia,
- zabrania się dzieciom zabaw pilotem, bądź przełącznikiem obsługującym roletę. Pilot należy zabezpieczyć przed dostępem dzieci,
- jeżeli rolety zamontowane nad drzwiami balkonowymi / tarasowymi rolety są jedynymi "otworami", przez które odbywa się ruch na balkon / taras, to istnieje potencjalne niebezpieczeństwo "zamknięcia się" przebywającej na balkonie / tarasie osoby. W celu uniknięcia takiej sytuacji zaleca się wyłączenie automatyki rolety podczas przebywania na balkonie / tarasie,
- obsługa systemu MOSKITO: w momencie odblokowania siatki, należy ją przytrzymywać obiema rękoma możliwie jak najdłużej, aby uniknąć uszkodzeń powstałych na skutek zbyt gwałtownego zwinięcia się siatki.
- w świetle pracy kurtyny rolety nie mogą znajdować się żadne przedmioty oraz osoby,

uniemożliwiające jej eksploatację.
- jeśli prowadnice rolety wyposażone są w zaślepki dolne, to należy pamiętać, iż stanowią one przede wszystkich funkcję ozdobną i nie służą jako podparcie pancerza rolety. Jeżeli niezbędne jest podparcie dolne, roletę należy wyposażyć w dodatkowe zabezpieczenia.

3. Konserwacja i naprawy

Proste czynności konserwacyjne mogą być wykonywane przez użytkownika rolety bez jakichkolwiek szczególnych kompetencji. Czynności te polegają na utrzymaniu czystości pancerza oraz usuwaniu zanieczyszczeń zbierających się wewnątrz prowadnic. Należy przy tym przestrzegać następujących zasad:

- czynności konserwacyjne należy przeprowadzać podczas postoju rolety,
- nie stosować ostrych lub szorstkich narzędzi do czyszczenia rolety,
- powierzchnię rolety myć wodą przy użyciu niewielkiej ilości łagodnych środków myjących o odczynie
- neutralnym (czynności wykonywać należy w temp. od 10°C do 25°C). Chronić rolety przed
- substancjami agresywnymi bądź żrącymi, jak np. pochodzącymi z zaprawy związkami saletry,
- kwasem, ługiem czy solą oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Silne środki czyszczące mogą
- powodować korozję czy zmianę barwy lakieru,
- nie stosować żadnych organicznych rozpuszczalników oraz innych środków czyszczących o
- nieznanym składzie chemicznym,
- regularnie kontrolować wszystkie widoczne części rolety pod kątem zablokowania, bądź innego
- rodzaju uszkodzenia. W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń bądź nieprawidłowości w
- działaniu, nie naprawiać samemu rolety, lecz skorzystać z usług serwisanta,
- wszelkie obce ciała i zabrudzenia znajdujące się w prowadnicach rolety należy regularnie usuwać.

Zaleca się przeprowadzenie przeglądu okresowego polegającego na sprawdzeniu kompletności, stanu i skuteczności działania elementów konstrukcyjnych i urządzeń elektrycznych, sterujących i zabezpieczających co 6 miesięcy po pierwszym uruchomieniu rolety.

Ostrzeżenie!

Nie odłączenie rolety od źródła prądu podczas czynności konserwacyjnych wykonywanych w obrębie połączeń elektrycznych grozi porażeniem. Prace związane z częściami elektrycznymi mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

4. Zagrożenia

Roleta (żaluzja zwijana) jest produktem, który w zwykłych lub innych dających się rozsądnie przewidzieć warunkach jej użytkowania, nie stwarza żadnego zagrożenia lub stwarza znikome zagrożenie dające się pogodzić z jej zwykłym użytkowaniem z uwzględnieniem wysokiego poziomu wymagań dotyczących ochrony bezpieczeństwa, życia i zdrowia ludzkiego.

Zabrania się :

- użytkowania uszkodzonej rolety,
- opuszczania rolety, gdy w pod nią znajdują się przeszkody (człowiek, zwierzę, przedmiot itp.).

Karta Gwarancyjna

1. Producent udziela gwarancji 24 miesięcznej (liczonej od daty wystawienia faktury na wyrób przez producenta) pod warunkiem przeprowadzenia montażu rolet przez Autoryzowanego Przedstawiciela Producenta.
2. Odpowiedzialność Producenta z tytułu gwarancji dotyczy wyłącznie wad materiałowych oraz błędów powstałych w procesie produkcyjnym.
3. Producent udziela gwarancji na gotowy produkt, gwarancji nie podlega produkt w którym klient dokonał zmian, poprawek w konstrukcji, a także samodzielnie zamontował dodatkowe elementy rolet.
4. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest przedstawieniem ważnej karty gwarancyjnej oraz jej zgłoszenie w formie pisemnej wraz z podaniem numeru faktury.
5. Samodzielnie przeprowadzane zmiany w dostarczonym produkcie, spowodować mogą utratę gwarancji i stwarzają niebezpieczeństwo dla prawidłowej obsługi.

6. Gwarancja nie ogranicza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodnością towaru z umową.
7. Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych na wskutek:

- nieprawidłowej eksploatacji, jak również w wyniku złej konserwacji,
- montażu rolet przeprowadzonego przez osoby nieuprawnione,
- nieprawidłowej obróbki elewacji, dociśnięciem elementów pokrywy, prowadnic itp. klejem lub innymi materiałami,
- działania siły wyższej, szczególnych warunków atmosferycznych, sił natury itp.,
- nieprawidłowego podłączenia pod instalację elektryczną.

8. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne i pęknięcia powstałe w trakcie eksploatacji. Za naturalne uważa się zużycie powłoki lakierniczej kurtyny, na której mają prawo powstawać drobne zarysowania i otarcia, szczególnie w okolicach ślizgaczy oraz wieszaków. Stopień zużycia powłoki jest zależny od stopnia zabrudzenia kurtyny oraz od częstotliwości usuwania zanieczyszczeń.
9. Producent w niniejszej gwarancji odpowiada wyłącznie za szkody powstałe w przedmiocie umowy, a odpowiedzialność ograniczona jest do zwrotu wartości sprzedanych wyrobów.
10. Firma Fart-Produkt nie uwzględnia reklamacji dotyczących różnic w odcieniach (a także w strukturach) pancerzy, różnice zależne są od dostawców, którzy w różnych odstępach czasu dostarczają towar w innych odcieniach.
11. Gwarancja nie obejmuje reklamacji spowodowanych użytkowaniem oblodzonego pancerza, w takim przypadku zgłaszający reklamację będzie obciążony kosztami serwisu związanymi z rozpatrywaną reklamacją.
12. Gwarancja obowiązuje na terenie krajów, do których Fart-Produkt sprzedawał swoje wyroby bezpośrednio.
13. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest całkowite uregulowanie należności za zamówiony towar. Warunek ten nie dotyczy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
14. W przypadku, gdy roszczenia okażą się bezpodstawne lub niezgodne z warunkami gwarancji, wówczas zgłaszający reklamację będzie obciążony wszelkimi kosztami poniesionymi przez naszą firmę w związku z rozpatrywaniem reklamacji.

Producent wyrobu:	FART PRODUKT SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA UL. TOWAROWA 3 87-100 TORUŃ
Nazwa wyrobu:	
Przedstawiciel dokonujący sprzedaży i montażu rolet (nazwa, adres, telefon):	
Data montażu:	
Nr zlecenia produkcyjnego:	
Dane użytkownika rolet (nazwa, adres, telefon):	